




OXYGEN & SUCTION THERAPY


氧气与负压治疗器械



New Products

New Products

New Products



230M 系列医用减压器

- 最大进气压力 20.7 MPa
- 活塞式减压结构
- 内置式安全阀
- 进气口带青铜过滤器
- 转盘式微孔流量计, 带流量调节
- 符合 ISO 10524-1 标准



Solutions for Life



CFM130 / CFM140 系列转盘式流量计

- 分别有 4L, 8L, 15L, 25L 流量可选
- 出气节流型, 流量稳定
- CFM130 可与加湿器相连成为吸入器, 或与雾化杯相连成为雾化器
- CFM140 面板安装方式, 可直接安装在医疗供应设备上
- 符合欧洲标准: EN ISO 15002

COMPANY INTRODUCTION

公司简介

Solutions for Life



公司简介

捷锐企业(上海)有限公司,始于1969年,坐落于国家级松江经济技术开发区西部工业园区,拥有36800平方米的高科技厂房及Class 100无尘室。捷锐提供医用供气系统整体解决方案,产品涵盖:气源设备、管道管路系统、医疗监控报警系统、氧气及负压治疗器械、紧急救护产品及呼吸护理产品等,从研究开发、方案设计、生产制造到技术支持等一系列服务,提供一站式交钥匙工程(Turn-Key Solution)。



质量保证

品质保证是捷锐营运流程不可分割的部分,从接单、制造到出货,我们采用ISO 13485质量系统及全员品质管理体系(TQM),不断提升产品质量。捷锐产品符合现行标准,包括:CE, UL, ETL, HTM 02-01, NFPA 99, ANSI, MDSAP, SEMI, ASTM等标准与认证。

深耕企业文化, 强调团队合作

捷锐每一位新进人员前两个月必须接受相关知识与企业文化培训,例如: 公司领导以身作则、诚实、积极、拒绝傲慢与惰性; 所有员工必须具有工作热忱, 擅于沟通, 无界限互动, 合作促进, 倾力解决, 充满自信, 不断学习, 追求理想与愿景, 使全体员工拥有捷锐人独特的价值观和行为准则。

具备雄厚研发力量

捷锐研发气体相关之零件、组件、系统及设备, 科研人员涵盖了化工、材料、机械、电器及软件设计等不同领域的专业人才。捷锐 50 多年的全球市场及研发、生产经验, 提供医疗供气系统领域的整体解决方案。

先进的检验设备

捷锐配置了大量的检测设备, 如: 三坐标投影仪、减压器全流量测试装置、氧浓度测试仪、数显微小硬度计、金相显微镜、弹簧测试仪、氦气测漏仪、压力测试仪, 电介质强度测试仪, 漏电流测试仪等, 提升产品质量。

氧气治疗器械



- 05. 医用流量计、医用流量计附件
- 10. 转盘式流量计、分流器
- 11. 加湿器、雾化杯
- 12. 墙式氧气吸入器
- 14. 气瓶式氧气吸入器
- 15. 医用减压器
- 22. 医用空氧混合器
- 25. 便携式供氧器、瓶阀、氧气瓶、过氧桥、瓶阀扳手
- 26. 医用胶管
- 27. 医用胶管接头
- 28. 医用气体接头
- 31. 微型终端
- 32. 双微型终端

负压治疗器械



- 33. 负压吸引器
- 36. Venturi 负压吸引器
- 38. 负压发生器
- 39. 溢流保护杯
- 40. 射流式负压吸引系统
- 41. 废液收集袋组
- 42. 集液瓶
- 43. 医用滑块、吸引站支架、吸引管
- 44. 过滤器



GENTEC® 医用供气系统整体解决方案



①

负压吸引系统

GENTEC® 为您提供负压吸引系统。稳定的负压吸引系统，使负压吸引工作正常有序进行。



②

医用空气系统

GENTEC® 医用空气系统，包括器械空气系统、医疗空气系统以及牙科空气系统。提供洁净的空气系统以满足使用要求。



③

医用监控系统

GENTEC® 医用供气监控系统整体解决方案，通过互联网连接，实时监控、统计、分析医院各区域气体和设备运行状况。



Solutions for Life



④

医用供氧系统

GENTEC® 医用供氧系统, 包括汇流排、制氧机、液氧储槽等产品, 多种供氧方式, 方便客户根据实际应用场合, 选择解决方案。

⑤

医用气体管道

GENTEC® 医用气体管道采用 ASMT88, B819 医用铜管或不锈钢管运输气体至用气点, 配合先进的焊接技术, 使气体输送过程洁净。

⑥

医用气体终端

GENTEC® 医用气体终端, 包括英式、美式、德式、日式等多种类型。终端亦可配合设备带、壁画式终端箱使用, 满足各种病房的需求。英式终端和德式终端通过欧盟 CE 认证。美式终端通过 UL 认证。

OXYGEN FLOWMETER WITH HUMIDIFIER

墙式氧气吸入器

Solutions for Life

流量计

- 双锥度、双数字带背景设计, 180° 视角均可清晰可见
- 197 & 187 系列为后节流型, 用于出气不稳, 允许背压使用



接头

- 可附带各种医疗接头
- 型号后“XX”表示空: 不带接头 (1/8" FNPT)
- OH: Ohmeda® 接头
- DS: DISS 六角接头
- DH: DISS 手旋接头
- CH: 3103 (Chemtron®) 系列接头
- PB: 3104 (Puritan-Bennett®) 系列接头
- FS: 3105 (FS 法式) 系列接头
- GS: 3106 (GS 德式) 系列接头
- BS: 3107 (BS 英式) 系列接头
- JIS: 3108 (JIS 日式) 系列接头
- SIS: 3109 (SIS 澳式) 系列接头

手动连接

- 组合式设计, 可与加湿器或雾化器连接
- 采用 CGA 1240 标准连接方式
- 可选配软管出口接头, 连接其他氧气治疗器械

安全阀

- 当出气异常或使用不当时瓶内压力过高泄压报警

加湿器过滤芯

- 内设过滤芯, 避免杂质进入人体
- 适度加湿, 吸入舒适顺畅

流量调节旋钮

- 无级调节, 轻松调节所需流量
- 气体标示清晰: 采用 ISO 32 或 NFPA 99 气体标准色标, 便于辨认识别



加湿器

- 可浸泡消毒, 亦可 121°C 高温消毒
- 重复使用型
- 带安全泄压阀, 超压蜂鸣报警



FM897-15L-OH

墙式氧气吸入器, 0 ~ 15L

CE
0123

浮标式氧气流量计 Buoy Type Oxygen Flowmeter

浮标式空气流量计 Buoy Type Air Flowmeter



FM197A



FM197B



软管接头
(铜电镀)



软管接头
(塑料)



FM187A



FM187B

特点 Features

- FM19 系列为浮标式氧气流量计, FM18 系列为浮标式空气流量计
- 流量范围: 3L, 6L, 10L, 15L, 25L, 30L, 50L
- FM197B 和 FM187B 系列母体为优质黄铜, 表面电镀; 其余为铝合金, 表面阳极化
- 后节流设计, 流量精度不受出口压力影响, 可与加湿器相连成为吸入器, 或与雾化杯相连成为雾化器, 详见 P12-13 页
- 欧盟 CE 认证
- 符合欧洲标准: EN ISO 15002

CE
0123



Y 型双流量计




T 型双流量计



流量计带分支接头



流量计带旋转式分支接头



流量计带卡夹连接器
(DISS 进气接头)



流量计带卡夹连接器
(软管进气接头)

流量计与各种接头组合的详细信息, 详见P8、P9页

MEDICAL FLOWMETERS

医用流量计

Solutions for Life

氧气流量计 Oxygen Flowmeter



FM293-200CC-X



FM293-1L-X



FM293-3L-X



FM293-16L-X



FM293-75L-X

空气流量计 Air Flowmeter



FM293-16L-Q



FM293-75L-Q

特点 Features

- 适用于医用氧气, 空气
- 量程: 200 cc/min, 1LPM, 3LPM, 16LPM, 75LPM
- 外形采用方形设计, 读数清晰
- 内部三流道整体成型, 结构紧凑
- 后节流, 流量稳定, 不受出口压力影响
- 标定压力: 50 psi
允许最大进气压力: 100 psi
- 进气连接: 1/8" NPT(F)
- 出气连接: 9/16"-18UNF(M)
- 精度
200 cc/min ~ 3 LPM: $\pm 10\%$ 满量程
16 ~ 75 LPM: $\pm 5\%$ 满量程

型号 Model Number	描述 Specifications
FM293-200CC-X	氧气流量计, 后节流, 200 cc/min, 进气连接: 1/8" NPT(F), 出气连接: 9/16"-18UNF(M)
FM293-1L-X	氧气流量计, 后节流, 1 LPM, 进气连接: 1/8" NPT(F), 出气连接: 9/16"-18UNF(M)
FM293-3L-X	氧气流量计, 后节流, 3 LPM, 进气连接: 1/8" NPT(F), 出气连接: 9/16"-18UNF(M)
FM293-16L-X	氧气流量计, 后节流, 16 LPM, 进气连接: 1/8" NPT(F), 出气连接: 9/16"-18UNF(M)
FM293-75L-X	氧气流量计, 后节流, 75 LPM, 进气连接: 1/8" NPT(F), 出气连接: 9/16"-18UNF(M)
FM293-16L-Q	空气流量计, 后节流, 16 LPM, 进气连接: 1/8" NPT(F), 出气连接: 9/16"-18UNF(M)
FM293-75L-Q	空气流量计, 后节流, 75 LPM, 进气连接: 1/8" NPT(F), 出气连接: 9/16"-18UNF(M)

MEDICAL FLOWMETERS AND CONNECTORS

Solutions for Life

医用流量计附件

流量计与各种接头组合 Flowmeter and Various Joint Combination



Y型双流量计



T型双流量计



流量计带分支接头



流量计带卡夹连接器
(DISS 或软管进气接头)



流量计带旋转式分支接头



流量计带流量控制模块





















流量计与各种接头组合的详细信息, 详见P8、P9页

MEDICAL FLOWMETERS CONNECTORS

医用流量计附件

Solutions for Life

流量计与各种接头组合 Flowmeter and Various Joint Combination

流量计与各种接头的组合	接头	 FM197A	 FM197B	 FM187A	 FM187B
 Y型双流量计	 Y-FNT2 Y型接头 3-1/8-NPT 内螺纹	FMD197A-50L-XX FMD197A-30L-XX FMD197A-25L-XX FMD197A-15L-XX FMD197A-10L-XX FMD197A-6L-XX FMD197A-3L-XX	FMD197B-50L-XX FMD197B-30L-XX FMD197B-25L-XX FMD197B-15L-XX FMD197B-10L-XX FMD197B-6L-XX FMD197B-3L-XX	FMD187A-50L-XX FMD187A-30L-XX FMD187A-25L-XX FMD187A-15L-XX FMD187A-10L-XX FMD187A-6L-XX FMD187A-3L-XX	FMD187B-50L-XX FMD187B-30L-XX FMD187B-25L-XX FMD187B-15L-XX FMD187B-10L-XX FMD187B-6L-XX FMD187B-3L-XX
 T型双流量计	 T-BFNT2-00 T型三通接头 3-1/8-NPT 内螺纹	FMD197A-50LT-XX FMD197A-30LT-XX FMD197A-25LT-XX FMD197A-15LT-XX FMD197A-10LT-XX FMD197A-6LT-XX FMD197A-3LT-XX	FMD197B-50LT-XX FMD197B-30LT-XX FMD197B-25LT-XX FMD197B-15LT-XX FMD197B-10LT-XX FMD197B-6LT-XX FMD197B-3LT-XX	FMD187A-50LT-XX FMD187A-30LT-XX FMD187A-25LT-XX FMD187A-15LT-XX FMD187A-10LT-XX FMD187A-6LT-XX FMD187A-3LT-XX	FMD187B-50LT-XX FMD187B-30LT-XX FMD187B-25LT-XX FMD187B-15LT-XX FMD187B-10LT-XX FMD187B-6LT-XX FMD187B-3LT-XX
 流量计带分支接头	 FM-PTO, FM-PTA 分支接头	FM197A-50L-XX-P FM197A-30L-XX-P FM197A-25L-XX-P FM197A-15L-XX-P FM197A-10L-XX-P FM197A-6L-XX-P FM197A-3L-XX-P	FM197B-50L-XX-P FM197B-30L-XX-P FM197B-25L-XX-P FM197B-15L-XX-P FM197B-10L-XX-P FM197B-6L-XX-P FM197B-3L-XX-P	FM187A-50L-XX-P FM187A-30L-XX-P FM187A-25L-XX-P FM187A-15L-XX-P FM187A-10L-XX-P FM187A-6L-XX-P FM187A-3L-XX-P	FM187B-50L-XX-P FM187B-30L-XX-P FM187B-25L-XX-P FM187B-15L-XX-P FM187B-10L-XX-P FM187B-6L-XX-P FM187B-3L-XX-P
 流量计带旋转式分支接头	 FM-IPPB-Q(A) 旋转式分支接头	FM197A-50L-XX-PT FM197A-30L-XX-PT FM197A-25L-XX-PT FM197A-15L-XX-PT FM197A-10L-XX-PT FM197A-6L-XX-PT FM197A-3L-XX-PT	FM197B-50L-XX-PT FM197B-30L-XX-PT FM197B-25L-XX-PT FM197B-15L-XX-PT FM197B-10L-XX-PT FM197B-6L-XX-PT FM197B-3L-XX-PT	FM187A-50L-XX-PT FM187A-30L-XX-PT FM187A-25L-XX-PT FM187A-15L-XX-PT FM187A-10L-XX-PT FM187A-6L-XX-PT FM187A-3L-XX-PT	FM187B-50L-XX-PT FM187B-30L-XX-PT FM187B-25L-XX-PT FM187B-15L-XX-PT FM187B-10L-XX-PT FM187B-6L-XX-PT FM187B-3L-XX-PT
 流量计带卡夹连接器 (DISS进气接头)	 FM197B-20 卡夹连接器 (DISS进气接头)	FM197A-50L-XX-CL FM197A-30L-XX-CL FM197A-25L-XX-CL FM197A-15L-XX-CL FM197A-10L-XX-CL FM197A-6L-XX-CL FM197A-3L-XX-CL	FM197B-50L-XX-CL FM197B-30L-XX-CL FM197B-25L-XX-CL FM197B-15L-XX-CL FM197B-10L-XX-CL FM197B-6L-XX-CL FM197B-3L-XX-CL	FM187A-50L-XX-CL FM187A-30L-XX-CL FM187A-25L-XX-CL FM187A-15L-XX-CL FM187A-10L-XX-CL FM187A-6L-XX-CL FM187A-3L-XX-CL	FM187B-50L-XX-CL FM187B-30L-XX-CL FM187B-25L-XX-CL FM187B-15L-XX-CL FM187B-10L-XX-CL FM187B-6L-XX-CL FM187B-3L-XX-CL
 流量计带卡夹连接器 (软管进气接头)	 FB-20-HB4(HB5) 卡夹连接器 (软管进气接头)	FM197A-50L-XX-CP FM197A-30L-XX-CP FM197A-25L-XX-CP FM197A-15L-XX-CP FM197A-10L-XX-CP FM197A-6L-XX-CP FM197A-3L-XX-CP	FM197B-50L-XX-CP FM197B-30L-XX-CP FM197B-25L-XX-CP FM197B-15L-XX-CP FM197B-10L-XX-CP FM197B-6L-XX-CP FM197B-3L-XX-CP	FM187A-50L-XX-CP FM187A-30L-XX-CP FM187A-25L-XX-CP FM187A-15L-XX-CP FM187A-10L-XX-CP FM187A-6L-XX-CP FM187A-3L-XX-CP	FM187B-50L-XX-CP FM187B-30L-XX-CP FM187B-25L-XX-CP FM187B-15L-XX-CP FM187B-10L-XX-CP FM187B-6L-XX-CP FM187B-3L-XX-CP
 流量计带流量控制模块	 FBXX 流量控制模块	FM197A-50L-FBXX FM197A-30L-FBXX FM197A-25L-FBXX FM197A-15L-FBXX FM197A-10L-FBXX FM197A-6L-FBXX FM197A-3L-FBXX	FM197B-50L-FBXX FM197B-30L-FBXX FM197B-25L-FBXX FM197B-15L-FBXX FM197B-10L-FBXX FM197B-6L-FBXX FM197B-3L-FBXX	FM187A-50L-FBXX FM187A-30L-FBXX FM187A-25L-FBXX FM187A-15L-FBXX FM187A-10L-FBXX FM187A-6L-FBXX FM187A-3L-FBXX	FM187B-50L-FBXX FM187B-30L-FBXX FM187B-25L-FBXX FM187B-15L-FBXX FM187B-10L-FBXX FM187B-6L-FBXX FM187B-3L-FBXX

“XX”表示各种医疗接头

MEDICAL FLOWMETERS AND CONNECTORS

Solutions for Life

医用流量计附件

流 量 计

						
FM293-200CC-X	FM293-1L-X	FM293-3L-X	FM293-16L-X	FM293-75L-X	FM293-16L-Q	FM293-75L-Q
FMD293-200CC-X-XX	FMD293-1L-X-XX	FMD293-3L-X-XX	FMD293-16L-X-XX	FMD293-75L-X-XX	FMD293-16L-Q-XX	FMD293-75L-Q-XX
FMD293-200CCT-X-XX	FMD293-1LT-X-XX	FMD293-3LT-X-XX	FMD293-16TL-X-XX	FMD293-75LT-X-XX	FMD293-16LT-Q-XX	FMD293-75LT-Q-XX
FM293-200CC-X-XX-P	FM293-1L-X-XX-P	FM293-3L-X-XX-P	FM293-16L-X-XX-P	FM293-75L-X-XX-P	FM293-16L-Q-XX-P	FM293-75L-Q-XX-P
FM293-200CC-X-XX-PT	FM293-1L-X-XX-PT	FM293-3L-X-XX-PT	FM293-16L-X-XX-PT	FM293-75L-X-XX-PT	FM293-16L-Q-XX-PT	FM293-75L-Q-XX-PT
FM293-200CC-X-CL	FM293-1L-X-CL	FM293-3L-X-CL	FM293-16L-X-CL	FM293-75L-X-CL	FM293-16L-Q-CL	FM293-75L-Q-CL
FM293-200CC-X-CP	FM293-1L-X-CP	FM293-3L-X-CP	FM293-16L-X-CP	FM293-75L-X-CP	FM293-16L-Q-CP	FM293-75L-Q-CP
-	-	-	-	-	-	-

DIAL STYLE FLOWMETERS & OXYGEN SUPPLY MANIFOLD

转盘式流量计、分流器

Solutions for Life

转盘式氧气流量计 Dial Style Oxygen Flowmeter

特点 Features

- 分别有 4L, 8L, 15L, 25L 流量可选
- 优质黄铜, 表面 ABS
- 出气节流型, 流量稳定
- CFM130 (除 25L 规格) 可与加湿器相连成为吸入器, 或与雾化杯相连成为雾化器
- CFM140 面板安装方式, 可直接安装在医疗供应设备上
- 符合欧洲标准: EN ISO 15002



CFM130-15LE-00



CFM130-15L-OH



CFM140-15LE-XX

订购指南 Ordering Information

CFM130 系列型号 CFM130 Series Model Number	CFM140 系列型号 CFM140 Series Model Number	流量 (LPM) Flow Rate
CFM130-4L-XX / CFM130-4LE-XX	CFM140-4L-XX / CFM140-4LE-XX	0, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4
CFM130-8L-XX / CFM130-8LE-XX	CFM140-8L-XX / CFM140-8LE-XX	0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8
CFM130-15L-XX / CFM130-15LE-XX	CFM140-15L-XX / CFM140-15LE-XX	0, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15
CFM130-25L-XX / CFM130-25LE-XX	CFM140-25L-XX / CFM140-25LE-XX	0, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 25

“XX”表示各种医疗接头, 详见P28-30

分流器 Oxygen Supply Manifold



特点 Features

- 供急救场合数名患者的同时吸氧
- 分流压力稳定, 节省出气
- 可根据不同患者需求分别调节流量
- 按照 CE 认证标准制造, 符合 EN ISO 15002

氧气加湿器 Oxygen Humidifiers



7100R
(容积为 200 ml)



7100R-L
(容积为300 ml)



7200R
(容积为 140 ml)



7300R
(容积为 350 ml)

7100 系列 / 7200 系列 / 7300 系列

- 重复使用型
- 7100 系列、7300 系列杯盖采用医用塑料
7200 系列杯盖采用医用铝合金
- 带过滤, 有效过滤气体
- 带泄压蜂鸣功能, 及时提醒, 防止压力过高
- 杯子可高温消毒
- 采用 CGA 1240 标准连接方式



雾化杯 Nebulizers

7700 系列

- 重复使用型
- 带泄压蜂鸣功能, 及时提醒, 防止压力过高
- 可高温消毒
- 用于雾化治疗
- 采用 CGA 1240 标准连接方式



7700R
(容积为 300 ml)



OXYGEN FLOWMETER WITH HUMIDIFIERS

墙式氧气吸入器

Solutions for Life

组合式设计 Modular Design

一体式设计 Integrated Design



订购指南 Ordering Information

型号 Model	流量 (LPM) Flow Rate	说明 Description
FM893-3L(XX)	3 L	铝阳极化母体, 一体式, 后节流, 不受出口压力影响, 婴幼儿用
FM893-6L(XX)	6 L	铝阳极化母体, 一体式, 后节流, 不受出口压力影响, 儿童用
FM893-10L(XX)	10 L	铝阳极化母体, 一体式, 后节流, 不受出口压力影响, 成人用
FM893-15L(XX)	15 L	
FM897-3L(AX-XX)	3 L	铝阳极化母体, 后节流, 不受出口压力影响, 婴幼儿用
FM897-6L(AX-XX)	6 L	铝阳极化母体, 后节流, 不受出口压力影响, 儿童用
FM897-10L(AX-XX)	10 L	铝阳极化母体, 后节流, 不受出口压力影响, 成人用
FM897-15L(AX-XX)	15 L	
FM897-3L(BX-XX)	3 L	铜电镀母体, 后节流, 不受出口压力影响, 婴幼儿用
FM897-6L(BX-XX)	6 L	铜电镀母体, 后节流, 不受出口压力影响, 儿童用
FM897-10L(BX-XX)	10 L	铜电镀母体, 后节流, 不受出口压力影响, 成人用
FM897-15L(BX-XX)	15 L	

“X”表示所搭配的加湿器或雾化器, 详见P13; “XX”表示各种医疗接头, 详见P28~30

OXYGEN FLOWMETER WITH HUMIDIFIERS

Solutions for Life

墙式氧气吸入器

流量计与加湿器 / 雾化器组合 Flowmeter and Humidifiers / Nebulizers Combination

加湿器 / 雾化器	流 量 计				
					
	FM197A	FM197B	FM187A	FM187B	CFM130
 7100R	FM897-3L(A1-XX) FM897-6L(A1-XX)	FM897-3L(B1-XX) FM897-6L(B1-XX)	FM887-3L(A1-XX) FM887-6L(A1-XX)	FM887-3L(B1-XX) FM887-6L(B1-XX)	FM830-4L(B1-XX) FM830-8L(B1-XX)
 7200R	FM897-3L(A2-XX) FM897-6L(A2-XX)	FM897-3L(B2-XX) FM897-6L(B2-XX)	FM887-3L(A2-XX) FM887-6L(A2-XX)	FM887-3L(B2-XX) FM887-6L(B2-XX)	FM830-4L(B2-XX) FM830-8L(B2-XX)
 7100R-L	FM897-10L(A3-XX) FM897-15L(A3-XX)	FM897-10L(B3-XX) FM897-15L(B3-XX)	FM887A-10L(A3-XX) FM887A-15L(A3-XX)	FM887B-10L(B3-XX) FM887B-15L(B3-XX)	FM830B-15L(B3-XX) FM830B-25L(B3-XX)
 7300R	FM897-10L(A4-XX) FM897-15L(A4-XX)	FM897-10L(B4-XX) FM897-15L(B4-XX)	FM887-10L(A4-XX) FM887-15L(A4-XX)	FM887-10L(B4-XX) FM887-15L(B4-XX)	FM830-15L(B4-XX) FM830-25L(B4-XX)
 7700R	FM897-6L(A7-XX) FM897-15L(A7-XX)	FM897-6L(B7-XX) FM897-15L(B7-XX)	-	-	FM830-4L(B7-XX) FM830-8L(B7-XX) FM830-15L(B7-XX)

“XX”表示各种医疗接头, 详见P28~30

OXYGEN FLOWMETER REGULATORS WITH HUMIDIFIERS

气瓶式氧气吸入器

Solutions for Life

气瓶式氧气吸入器 Oxygen Flowmeter Regulators with Humidifiers



891M

活塞式减压结构
铜制母体, 表面电镀
进气管内设过滤网
可根据客户要求另配鼻氧管



895M

膜片式减压结构
铜制母体, 表面电镀
进气管内设过滤网
可根据客户要求另配鼻氧管



897M

膜片式减压结构
铜制母体, 镀沙铬
进气管内设过滤网
可根据客户要求另配鼻氧管

订购指南 Ordering Information

型号 Model	流量 Delivery Flow	进气接头 Inlet Connection	工作压力 Working Pressure	压力表 Gauge	进气压力 Inlet Pressure
891M-10L / 891M-15L	0~10L / 0~15L	CGA 540	0.25 MPa	1.5"	15 MPa
895M-10L / 895M-15L	0~10L / 0~15L	CGA 540	0.25 MPa	2"	15 MPa
897M-10L / 897M-15L	0~10L / 0~15L	CGA 540	0.25 MPa	2"	15 MPa
891M-10LH / 891M-15LH	0~10L / 0~15L	CGA 540 手轮	0.25 MPa	1.5"	15 MPa
895M-10LH / 895M-15LH	0~10L / 0~15L	CGA 540 手轮	0.25 MPa	2"	15 MPa
897M-10LH / 897M-15LH	0~10L / 0~15L	CGA 540 手轮	0.25 MPa	2"	15 MPa
891M-10LY / 891M-15LY	0~10L / 0~15L	CGA 870	0.25 MPa	1.5"	15 MPa
895M-10LY / 895M-15LY	0~10L / 0~15L	CGA 870	0.25 MPa	2"	15 MPa
897M-10LY / 897M-15LY	0~10L / 0~15L	CGA 870	0.25 MPa	2"	15 MPa
891M-10LBS / 891M-15LBS	0~10L / 0~15L	BSP 5/8	0.25 MPa	1.5"	15 MPa
895M-10LBS / 895M-15LBS	0~10L / 0~15L	BSP 5/8	0.25 MPa	2"	15 MPa
897M-10LBS / 897M-15LBS	0~10L / 0~15L	BSP 5/8	0.25 MPa	2"	15 MPa
891M-10LBSH / 891M-15LBSH	0~10L / 0~15L	BSP 5/8 手轮	0.25 MPa	1.5"	15 MPa
895M-10LBSH / 895M-15LBSH	0~10L / 0~15L	BSP 5/8 手轮	0.25 MPa	2"	15 MPa
897M-10LBSH / 897M-15LBSH	0~10L / 0~15L	BSP 5/8 手轮	0.25 MPa	2"	15 MPa
891M-10LDIN / 891M-15LDIN	0~10L / 0~15L	DIN 477 NO.9	0.25 MPa	1.5"	15 MPa
895M-10LDIN / 895M-15LDIN	0~10L / 0~15L	DIN 477 NO.9	0.25 MPa	2"	15 MPa
897M-10LDIN / 897M-15LDIN	0~10L / 0~15L	DIN 477 NO.9	0.25 MPa	2"	15 MPa

流量计式减压器 Regulators with Flowmeter



191M-15L
活塞式减压结构, 表面电镀



197M-15L
膜片式减压结构, 表面镀铬

CE
0123



195M-15L
膜片式减压结构, 表面电镀

特点 Features

- 出气截流型设计
- 最大进气压力 20.7 MPa
- 流量: 0 ~ 15 LPM
- 可与氧气瓶直接连接使用
- 浮子流量计, 使用时出口可以进行背压
- 通过 CE 认证, 符合 ISO 10524-1

订购指南 Ordering Information

型号 Model	流量 Delivery Flow	进气接头 Inlet Connection	工作压力 Working Pressure	母体 Body
191M-15L	0~15 LPM	CGA 540	0.25 / 0.4 MPa	铜电镀
191M-15LY	0~15 LPM	CGA 870	0.25 / 0.4 MPa	
195M-15L	0~15 LPM	CGA 540	0.25 / 0.4 MPa	铜电镀
195M-15LY	0~15 LPM	CGA 870	0.25 / 0.4 MPa	
197M-15L	0~15 LPM	CGA 540	0.25 / 0.4 MPa	铜镀沙铬
197M-15LY	0~15 LPM	CGA 870	0.25 / 0.4 MPa	

MEDICAL GAS REGULATORS

医用减压器

Solutions for Life

195M 系列医用减压器 195M Series Medical Gas Regulators



195M-540D



195MA-15-870



195M-540D-FOH



195MG-8-870

特点 Features

- 接气瓶使用
- 铜制母体, 表面电镀
- 最大进气压力 20.7 MPa
- 出气压力 0.2 ~ 0.6 MPa
- 1.5" 流量表
- 进气口带烧结青铜过滤器
- 内置式安全阀
- 膜片式减压结构
- 接瓶架符合 CGA V1 标准
- 通过 CE 认证, 符合 ISO 10524-1

CE
0123

订购指南 Ordering Information

Ex:	195M	G	- 15	- CGA540
	系列号 Series	进气方式 Inlet Type	流量表规格 Flow Gauge	CGA 接头 CGA Connector
	195M	空: 基本型 G: 带出气管和压力表 A: 轴向进气	空: 不带流量表 5: 5L 8: 8L 15: 15L	CGA540 CGA580

195MZ 系列医用减压器 195MZ Series Medical Gas Regulators

特点 Features

- 接终端使用
- 铜制母体, 表面电镀
- 最大进气压力 1 MPa
- 出气压力 0 ~ 0.28 MPa
- 2" 流量表
- 进气口带烧结青铜过滤器
- 内置式安全阀
- 膜片式减压结构
- 适用于各种标准的终端接口
- 符合 ISO 10524-4



195MZ-O2-GS-HB4

订购指南 Ordering Information

Ex:	195MZ	- O2	- GS	- HB4	
	系列号 Series	气体 Gases	进气接头 Inlet Connection	出气接头 Outlet Connection	
	195MZ	O2: 氧气 AIR: 空气 N2O: 笑气 CO2: 二氧化碳 N2: 氮气	OH: Ohmeda® 接头 DH: DISS 手旋接头 CH: 3103 (Chemetron®) 系列接头 FS: 3105 (FS 法式) 系列接头 BS: 3107 (BS 英式) 系列接头 SIS: 3109 (SIS 澳式) 系列接头	DS: DISS 六角接头 NS: NISS 六角接头 PB: 3104 (Puritan-Bennett®) 系列接头 GS: 3106 (GS 德式) 系列接头 JIS: 3108 (JIS 日式) 系列接头	HB4: 1/4" 软管接头 HB5: 5/16" 软管接头 FDS: DISS 出气接头

230 系列医用减压器 230 Series Medical Gas Regulators



特点 Features

- 铜制母体, 表面电镀
- 最大进气压力 20.7 MPa
- 出气压力 0.2 ~ 0.6 MPa
- 1.5" 流量表
- 进气口带烧结青铜过滤器
- 活塞式减压结构
- 接瓶架符合 CGA V1 标准
- 通过 CE 认证, 符合 ISO 10524-1



230M-15-CGA540-M



230M-15-CGA870

订购指南 Ordering Information

Ex:	230M	- 15	- 540	- M
	系列号 Series	流量表规格 Flow Gauge	CGA 接头 CGA Connector	进气管长度 Inlet Connector Length
	230M	5: 5L 8: 8L 15: 15L 45: 45L 50 P: 50 psi	540: CGA540 870: CGA870	空: 标准 M: 中管 (2") L: 长管 (6")

MEDICAL GAS REGULATORS

医用减压器

Solutions for Life

152M, 197M 系列医用减压器 152M, 197M Series Medical Gas Regulators

特点 Features

- 铜制母体, 表面镀铬
- 最大进气压力 20.7 MPa
- 出气压力 0.01 ~ 0.85 MPa
- 2" 压力表
- 进气口带烧结青铜过滤器
- 外置式安全阀
- 膜片式减压结构
- 接瓶架符合 CGA V1 标准
- 通过 CE 认证, 符合 ISO 10524-1



152MX-80



197M-870-YSC



订购指南 Ordering Information

Ex:	152M	- 80	- 540	- M
	系列号 Series	输出压力 Delivery Pressure	CGA 接头 CGA Connector	进气管长度 Inlet Connector Length
	152M	15: 15 psi	540: CGA540	空: 标准
	197M	40: 40 psi 80: 80 psi 125: 125 psi 空: (仅适用于 197M 系列)	870: CGA870	M: 中管 (2") L: 长管 (6")

气体接头对照表 Gas Connection Table

气体	CGA (螺纹)	CGA (手轮)	CGA (接瓶架)	DIN (477)	BS (螺纹) (341)	BS (手轮) (341)
O ₂	BP-CGA540	BP-CGA540H	CGA870-2	BP-DIN477-9	BP-BS341-3	BP-BS341-3H
AIR	BP-CGA346	BP-CGA346H	CGA950-2	BP-DIN477-13	BP-BS341-3	BP-BS341-3H
He	BP-CGA580	-	CGA930-2	-	-	-
NE	BP-CGA580	-	-	-	-	-
N ₂	BP-CGA580	-	CGA960-2	BP-DIN477-10	-	-
N ₂ O	BP-CGA326	BP-CGA326H	CGA910-2	BP-DIN477-11	-	-
CO ₂	BP-CGA320	-	CGA940-2	BP-DIN477-6	BP-BS341-8	-
O ₂ +N ₂ O	BP-CGA280	-	CGA965-2	-	-	-
He ₂ +O ₂	BP-CGA280	-	CGA890-2 CGA930-2	-	-	-

230M 系列医用减压器 230M Series Medical Gas Regulators



230M-15L2

特点 Features

- 阀体黄铜镀铬
- 最大进气压力 20.7 MPa
- 1.5" 抗震压力表, 经 UL 认证
- 符合 ISO 10524-1 标准
- 内置式安全阀
- 活塞式减压结构
- 进气口带青铜过滤器
- 转盘式微孔流量计, 带流量调节



230M-15LY2



230M-15LBS2

MEDICAL GAS REGULATORS

医用减压器

Solutions for Life

284, 285, 287, 288 系列医用减压器 284, 285, 287, 288 Series Medical Gas Regulators



284MA-15L1



284MA-15LSH1-FOH

特点 Features

- 284MA系列适用于医用氧气
- 铝合金母体, 内腔黄铜
- 最大进气压力 15 MPa
- 1.5" 抗震压力表
- 内置式安全阀
- 活塞式减压结构
- 进气口带青铜过滤器
- 转盘式微孔流量计, 带流量调节

特点 Features

- 287, 288 系列适用于医用空气
- 铝合金母体, 内腔黄铜
- 最大进气压力 20.7 MPa
- 1.5" 抗震压力表, 经 UL 认证
- 符合 CGA 标准
- 内置式安全阀
- 活塞式减压结构
- 进气口带青铜过滤器
- 转盘式微孔流量计, 带流量调节



287MA-15LY



287MA-15L-BS



288MA-8LY

286 系列医用减压器 286 Series Medical Gas Regulators

特点 Features

- 286MB 系列适用于医用氧气全铜减压器
- 最大进气压力 15 MPa
- 1.5" 抗震压力表
- 内置式安全阀
- 活塞式减压结构
- 进气口带青铜过滤器
- 转盘式微孔流量计, 带流量调节



286MB-15LY2

CE
0123

流量档位 Flow Rate	流量范围 (LPM) Flow Range
4 L	0, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4
8 L	0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8
15 L	0, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15
25 L	0, 0.5, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25

订购指南 Ordering Information

Ex:	230M	-	15L	Y	2	-	FBS
	系列号 Series		流量档位 Flow Rate	进气接头 Inlet Connector	DISS 出气接头 DISS Outlet(s)		微型终端出气接头 Coupler Outlet(s)
	230M		4L	空: CGA540 进气接头	空: 不带 DISS 出气接头		空: 不带微型终端
	284MA		8L	Y: CGA870 进气接头	1: 带 1 个 DISS 出气接头		FOH: 美式 Ohmeda® 微型终端
	286MB		15L	BS: 英式 (BP-BS341-3) 进气接头	2: 带 2 个 DISS 出气接头		FDS: 美式 DISS 六角微型终端
	287MA		25L	BSH: 英式 (BP-BS341-3H) 手旋进气接头	D: 带软管出气接头		FDH: 美式 DISS 手旋微型终端
	288MA					FFS: 法式 (NF S 90-116) 微型终端
							FGS: 德式 (DIN 13260-2) 微型终端
							FBS: 英式 (BS5682-1998) 微型终端
							FJIS: 日式微型终端
							FSIS: 澳式 (AS2896) 微型终端

AIR / OXYGEN BLENDERS

医用空气混合器

Solutions for Life

保护罩

- 光滑曲面造型, 清洁无死角

安装支架

- 带安装支架, 可配合医用滑块悬挂使用



主出气口

- CGA V-5 1240 (DISS) 接头
- 带单向阀
- 可与 GENTEC 流量计搭配使用

氧浓度调节旋钮

- 人体工程学设计
- 氧浓度由 21% ~ 100% 任意调节

辅助出气口

- CGA V-5 1240 (DISS) 接头
- 带单向阀
- 可与 GENTEC 流量计搭配使用

颜色标准

- GB / ISO 和 USA 颜色标准可选



空气进气口

- GB / ISO 标准: ISO 18082 A3 (NIST) 空气接头
- USA 标准: CGA V-5 1160 (DISS) 空气接头
- 带过滤器和逆止阀
- 可与 GENTEC 医用胶管搭配使用
- 进气压力: 0.28 ~ 0.6 MPa
- 压差 \leq 0.12 MPa

氧气进气口

- GB / ISO 标准: ISO 18082 A8 (NIST) 氧气接头
- USA 标准: CGA V-5 1240 (DISS) 氧气插头
- 带过滤器和逆止阀
- 可与 GENTEC 医用胶管搭配使用
- 进气压力: 0.28 ~ 0.6 MPa
- 压差 \leq 0.12 MPa

主流量计

辅助流量计



特点 Features

- 适用于新生儿及婴儿正压通气治疗
- 通过调节氧气和空气比例，可配制出不同浓度的医用氧气，满足医学临床中不同浓度氧气的需要
- 双锥配比阀及双级自平衡式稳压装置，输出浓度精度等级: $\pm 3\%$ FS
- 双输出口结构，可实现同时多处供气
- 带排放器，氧气浓度由 21% ~ 100% 全范围调节
- 内置报警装置，报警的同时可提供不间断供气，在医护人员排除故障的同时，为病患提供持续供气
- 医疗器械注册证号: 沪食药监械准 20212080216 号

空气混合器不带流量计



空气混合器带主流量计



空气混合器带辅助流量计



空气混合器带1个主流量计和1个辅助流量计



空气混合器带2个主流量计和1个辅助流量计



订购指南 Ordering Information

Ex: GMX	U -	AIR/O2 -	NS &	P15	A15	&	OH	3	F -	D20
型号 Model Number	颜色代码 Color Code	气体代码 Gas Code	默认联接 Default Connections	主流量计 Primary Flowmeter	辅助流量计 Auxiliary Flowmeter	胶管进气接头 Hose Assemblies	胶管长度 Hose Length	过滤器 Filter	卡夹 Clip	
GMX030: (0~30 LPM) 注: 最小耗气量 3LPM	E: ISO (白色) U: USA (绿色) G: GB (白色)	AIR/O2: 空气+氧气	空: 标配 (ISO标准时带 NIST接头, USA标准时带 DISS接头)	空: 主出气口 (无流量计) P0: 无出口 (堵塞密封) P3: 0~3 LPM P6: 0~6 LPM	空: 主出气口 (无流量计) A0: 无出口 (堵塞密封) A3: 0~3 LPM A6: 0~6 LPM	空: 无胶管进气接头 OH: Ohmeda® 接头 DS: DISS 接头 FS: 3105 (FS 法式) 系列接头 GS: 3106 (GS 德式) 系列接头 BS: 3107 (BS 英式) 系列接头 JIS: 3108 (JIS 日式) 系列接头 SIS: 3109 (SIS 澳式) 系列接头	3: 3 M 空气胶管 长3米, 氧气胶管 长3米	空: 无除水 过滤器 F: 带除水 过滤器	空: 无卡夹 D20: Φ8~20杆 D30: Φ10~30杆 D40: Φ12~40杆 S25: 25X10导轨	
GMX120: (0~120 LPM) 注: 最小耗气量 10LPM			DS: ISO标准时 带 DISS接头 NS: USA标准时 带 NIST接头	P15: 0~15 LPM P25: 0~25 LPM P50: 0~50 LPM P70: 0~70 LPM	A15: 0~15 LPM A25: 0~25 LPM A50: 0~50 LPM A70: 0~70 LPM	更多接头形式敬请联系 捷锐公司				

AIR / OXYGEN BLENDERS

医用空气混合器

Solutions for Life

使用示意图 Diagram



配件 Accessories



PORTABLE OXYGEN SYSTEM, CYLINDER VALVES, CYLINDERS, REFILLING BRIDGE

Solutions for Life

便携式供氧器、瓶阀、氧气瓶、过氧桥、瓶阀扳手

便携式供氧器 Portable Oxygen System

特点 Features

- 医用供氧器适用于登山、旅游等外出携带
- 铝合金医用氧气瓶
- 配 284M 氧气减压器
- 含氧气吸入器、鼻氧管、背袋

型号 Model	压力 Delivery Pressure	容积 Liters	重量 Weight	使用时间 Working Hours
GMK-2.5	15 MPa	2.5 L	5 Kg	2 h



瓶阀 Cylinder Valves

GMV97-870T



GMV97-870W



GMV-CGA540



型号 Model	进气形式 Inlet Connection	出气形式 Outlet Connection
GMV97-870T	3/4"-16UNF	CGA870
GMV97-870W	3/4"-16UNF	CGA870
GMV-CGA540	3/4"-16UNF	CGA540

注: 如需订购其它形式瓶阀, 请联系公司

氧气瓶 Cylinders



过氧桥 Refilling Bridge

- 适用于给小钢瓶充气



CRB-CGA540-CGA870

瓶阀扳手 Spanner



27-MCW870



型号 Model	压力 Delivery Pressure	容积 Capacity	外径 Outside Diameter	高度 Height	螺纹 Thread Type	出气接头 Outlet Connection	瓶阀 Cylinder Valve
CY1X-870W	15 MPa	1.1 L	3"	12"	3/4"-16UNF	CGA 870	GMV-870W
CY3X-870W	15 MPa	3 L	4.5"	16"	3/4"-16UNF	CGA 870	GMV-870W
CY5X-870W	15 MPa	5 L	4.5"	25"	3/4"-16UNF	CGA 870	GMV-870W

MEDICAL HOSES

医用胶管

Solutions for Life

医用胶管 Medical Hoses

特点 Features

- 医用气体专用胶管可以连接各式终端插头
- 适用于氧气、负压吸引、医用空气、笑气、废气、二氧化碳、氮气
- 工作压力：200 psi
- 欧盟 CE 认证
- 标准长度为 100 米



34E-Green



34E-White



34E-Yellow



34E-Blue



34E-Grey



35E-Purple



34E-Black



35E-Rose



型号 Model	规格 Standard	颜色 Color	型号 Model	规格 Standard	颜色 Color
34E-Green	1/4"	绿色	35E-White	5/16"	白色
34E-White	1/4"	白色	35E-Yellow	5/16"	黄色
34E-Yellow	1/4"	黄色	35E-Rose	5/16"	玫红色
34E-Blue	1/4"	蓝色	35E-Purple	5/16"	紫色
34E-Grey	1/4"	灰色			
34E-Black	1/4"	黑色			
34E-Black+White	1/4"	黑色+白色			

医用胶管接头 Medical Hose Adapters

特点 Features

- 应用于气源与医疗设备间的气体传输
- 适用于氧气、负压吸引、医用空气、笑气、废气、二氧化碳、氮气、氦气、动力空气
- 接头形式: Ohmeda®, DISS, Chemetron®, Puritan-Bennett®, FS, GS, BS, NS
- 最大工作压力: 200 psi
- 接头采用铜合金制造, 表面电镀, 清洁处理
- 欧盟 CE 认证, 符合标准 ISO 5359



34U-OXY-BS/DS-3



34U-AIR-BS/DS-3



34I-OXY-BS/NS-3



34I-AIR-BS/NS-3

软管接头
HB4-NT2
HB5-NT2



Y 型连接块
Y-FNT2
3-1/8-NPT Female



订购指南 Ordering Information

Ex: 34	U	- OXY	- OH / DS	- 15	
胶管大小 Hose	颜色代码 Color Code	气体代码 Gas Code	进气 / 出气接头形式 Inlet / Outlet Connection	胶管长度 Hose Length	
34: 1/4" 35: 5/16"	U: USA 标准 I: ISO 标准 G: 国标	OXY: 氧气 VAC: 负压 AIR: 医用空气 N2O: 笑气 N2: 氮气 CO2: 二氧化碳 WAGD: 废气 A8: 动力空气	OH: Ohmeda® 接头 DH: DISS 手旋接头 CH: 3103 (Chemetron®) 系列接头 FS: 3105 (FS 法式) 系列接头 BS: 3107 (BS 英式) 系列接头 SIS: 3109 (SIS 澳式) 系列接头 FOH: Ohmeda® 系列微型终端 FGS: 3916 (GS 德式) 系列微型终端 FBS: 3917 (BS 英式) 系列微型终端 FSIS: 3109 (SIS 澳式) 系列微型终端	DS: DISS 六角接头 NS: NISS六角接头 PB: 3104 (Puritan-Bennett®) 系列接头 GS: 3106 (GS 德式) 系列接头 JIS: 3108 (JIS 日式) 系列接头 FDS: DISS 系列接头座 FNS: NIST系列接头座 FJIS: 3918 (JIS 日式) 系列微型终端	0.5: 0.5 米 3: 3 米 15: 15 米

订购特殊尺寸胶管, 只须在胶管长度处用三位数标明所需的胶管尺寸即可

例: 订购 1/4" USA 标准医用氧气胶管 15 米, 两端接头分别为 Ohmeda® 接头与 DISS 手旋接头。型号为: 34U-OXY-OM/DH-15

MEDICAL GAS ADAPTERS















医用气体接头

Solutions for Life

医用气体接头 Medical Gas Adapters

- 医用气体接头应用于气体终端与医疗设备的气体传输
- 接头采用铜合金制造, 表面电镀

Ohmeda® 式

Ohmeda® 式	USA 标准	ISO 标准	USA 标准	ISO 标准
				
	氧气 (Oxygen)	氧气 (Oxygen)	医用空气 (Medical Air)	医用空气 (Medical Air)
				
1/8" NPT 外螺纹接头	3111U-OXY-NT2	3111E-OXY-NT2	3111U-AIR-NT2	3111E-AIR-NT2
				
1/4" 软管接头	3111U-OXY-HB4	3111E-OXY-HB4	3111U-AIR-HB4	3111E-AIR-HB4

Chemetron® 式


Chemetron® 式	USA 标准	ISO 标准	USA 标准	ISO 标准
				
	氧气 (Oxygen)	氧气 (Oxygen)	医用空气 (Medical Air)	医用空气 (Medical Air)
				
1/8" NPT 外螺纹接头	3103-OXY-NT2	3103E-OXY-NT2	3103-AIR-NT2	3103E-AIR-NT2
				
1/4" 软管接头	3103-OXY-HB4	3103E-OXY-HB4	3103-AIR-HB4	3103E-AIR-HB4

医用气体接头 Medical Gas Adapters

DISS 式

DISS 式	USA 标准	ISO 标准	USA 标准	ISO 标准	六角	六角
						
	氧气 (Oxygen)	氧气 (Oxygen)	医用空气 (Medical Air)	医用空气 (Medical Air)	氧气 (Oxygen)	医用空气 (Medical Air)
						
1/8" NPT 外螺纹接头	3222U-OXY-NT2	3222E-OXY-NT2	3222U-AIR-NT2	3222E-AIR-NT2	3102-OXY-NT2	3102-AIR-NT2
						
1/4" 软管接头	3222U-OXY-HB4	3222E-OXY-HB4	3222U-AIR-HB4	3222E-AIR-HB4	3102L-OXY-HB4	3102L-AIR-HB4

Puritan-Bennett® 式

Puritan-Bennett® 式		
	USA 标准	氧气 (Oxygen)
		
1/8" NPT 外螺纹接头	3104-OXY-NT2	3104-AIR-NT2
		
1/4" 软管接头	3104-OXY-HB4	3104-AIR-HB4

FS 法式


FS 法式		
	ISO 标准	氧气 (Oxygen)
		
1/8" NPT 外螺纹接头	3105E-OXY-NT2	3105E-AIR-NT2
		
1/4" 软管接头	3105E-OXY-HB4	3105E-AIR-HB4

MEDICAL GAS ADAPTERS

医用气体接头

Solutions for Life







医用气体接头 Medical Gas Adapters









GS 德式		
GS 德式		
	氧气 (Oxygen)	医用空气 (Medical Air)
		
1/8" NPT 外螺纹接头	3116-OXY-NT2	3116-AIR-NT2
		
1/4" 软管接头	3116-OXY-HB4H	3116-AIR-HB4H

BS 英式		
BS 英式		
	氧气 (Oxygen)	医用空气 (Medical Air)
		
1/8" NPT 外螺纹接头	3117-OXY-NT2	3117-AIR-NT2
		
1/4" 软管接头	3117-OXY-HB4	3117-AIR-HB4







JIS 日式		
JIS 日式		
	氧气 (Oxygen)	医用空气 (Medical Air)
		
1/8" NPT 外螺纹接头	3108-OXY-NT2	3108-AIR-NT2
		
1/4" 软管接头	3108-OXY-HB4H	3108-AIR-HB4H

SIS 澳式		
SIS 澳式		
	氧气 (Oxygen)	医用空气 (Medical Air)
		
1/8" NPT 外螺纹接头	3109-OXY-NT2	3109-AIR-NT2
		
1/4" 软管接头	3109L-OXY-HB4	3109L-AIR-HB4









DISS 接头座		
DISS	氧气 (Oxygen)	医用空气 (Medical Air)
1/8" 或 1/4" NPT 外螺纹接头	 DISS-OXY-NT2(NT4)	 DISS-AIR-NT2(NT4)
1/8" 或 1/4" NPT 带单向阀接头	 DISS-OXY-NT2(NT4)/CHK	 DISS-AIR-NT2(NT4)/CHK
1/4" 软管接头	 DISS-OXY-HB4	 DISS-AIR-HB4









NIST / FNIST 接头座		
NIST	氧气 (Oxygen)	医用空气 (Medical Air)
1/4" 软管接头	 NIST-OXY-HB4	 NIST-AIR-HB4
1/8" 或 1/4" NPT 外螺纹接头	 FNIST-OXY-NT2(NT4)	 FNIST-AIR-NT2(NT4)
1/8" 或 1/4" NPT 带单向阀接头	 FNIST-OXY-NT2(NT4)/CHK	 FNIST-AIR-NT2(NT4)/CHK
1/4" 软管接头	 FNIST-OXY-HB4	 FNIST-AIR-HB4







微型终端 Couplers







Ohmeda® 式微型终端		
Ohmeda®		
USA 标准	氧气 (Oxygen)	医用空气 (Medical Air)
1/8" NPT 外螺纹接头	 3911U-O-NT2	 3911U-A-NT2
1/4" 软管接头	 3911U-O-HB4	 3911U-A-HB4

FS 法式微型终端		
FS		
SIS 标准	氧气 (Oxygen)	医用空气 (Medical Air)
1/8" NPT 外螺纹接头	 3915E-O-NT2	 3915E-A-NT2
1/4" 软管接头	 3915E-O-HB4	 3915E-A-HB4

JIS 日式微型终端		
JIS		
	氧气 (Oxygen)	医用空气 (Medical Air)
1/8" NPT 外螺纹接头	 3918E-O-NT2S	 3918E-A-NT2S
1/4" 软管接头	 3918E-O-HB4S	 3918E-A-HB4S
1/8" NPT 内螺纹接头	 3918E-O-FNT2S	 3918E-A-FNT2S

DIN 德式微型终端		
DIN		
	氧气 (Oxygen)	医用空气 (Medical Air)
1/8" NPT 外螺纹接头	 3916E-O-NT2S	 3916E-A-NT2S
1/4" 软管接头	 3916E-O-HB4S	 3916E-A-HB4S
1/8" NPT 内螺纹接头	 3916E-O-FNT2S	 3916E-A-FNT2S

SIS 澳式微型终端		
SIS		
	氧气 (Oxygen)	医用空气 (Medical Air)
1/8" 或 1/4" NPT 外螺纹接头 带单向阀	 3109M-OXY-NT2(NT4)/CHK	 3109M-AIR-NT2(NT4)/CHK
1/4" 或 5/16" 软管接头	 3109M-OXY-HB4/CHK	 3109M-AIR-HB4/CHK

BS 英式微型终端		
BS		
	氧气 (Oxygen)	医用空气 (Medical Air)
1/8" NPT 外螺纹接头	 3917E-O-NT2S	 3917E-A-NT2S
1/4" 软管接头	 3917E-O-HB4S	 3917E-A-HB4S

TWIN COUPLER

双微型终端

Solutions for Life

双微型终端 Twin Coupler

双微型终端适用于 Ohmeda, DISS式, 英式 (BS), 澳式 (SIS), 德式 (DIN), 日式 (SIS) 等。



Ohmeda® 式
Y-OXY-CPLR-OH



德式 GS
Y-OXY-CPLR-GS



英式 BS
Y-AIR-CPLR-BS



日式 JIS
Y-OXY-CPLR-JIS



DISS
Y-OXY-CHK-DH



法式 Afnor FS
Y-OXY-CPLR-FS



澳式 SIS
Y-OXY-CPLR-SIS

转换接头



Hose-F02v
90° 转换接头, 1/8"-FNPT



NT2-HB4
NT2-HB5
1/8"-NPT, 1/4" (5/16")



FNT2-HB4
FNT2-HB5
1/8"-FNPT, 1/4" (5/16")



R892M-51
1/8"-NPT



FM-E2
2" 加长接头, 1/8"-NPT, 1/8"-FNPT

软管接头



3102A-OXY-HB4
3102P-OXY-HB4
流量计出口接头 (铝合金)



3100E-HB-01(绿色)
流量计出口接头 (塑料)



3100E-HB-01(白色)
流量计出口接头 (塑料)



NIST-OXY-HB4 / NIST-AIR-HB4 /
NIST-VAC-HB5
NIST 接头 (电镀)



FMS-2
安全绳

其他

881VR, 882VR 系列负压吸引器 881VR, 882VR Series Suction Regulator

切换开关

- 指拨式切换开关
- 带工作模式指示标贴
- 可自行设定间歇时间，出厂设定为吸引 16 秒，停 8 秒

内部结构

- 机械部件较少，维护容易
- 耐腐蚀、无需润滑
- 重量轻
- 正负压保护装置

调节旋钮

- 抽吸压力可依需求无级设定
- 采用纳米抗菌技术
- ISO 色标可供选择



溢流保护

- 防止废液集满后倒流

夜光表盘

- 2-1/2" 表盘
- 精度：满量程的 $\pm 4\%$
- 不同的负压段，采用不同的颜色标识
- 顺时针、逆时针或数显三种模式



外壳

- 采用工程塑料
- 流线型紧凑设计
- 用消毒剂即可清洁干净
- 背面升级设计，清洁无死角



吸引口

- 兼容不同形式的接头，并可根据客户需求定制



881VR-300-XX
间歇式负压吸引器，
0~300 mmHg，数显式压力表

SUCTION REGULATORS

负压吸引器

Solutions for Life

881VR, 882VR 系列负压吸引器 881VR, 882VR Series Suction Regulator

	881VR 系列多用途式 (连续/间歇)			882VR 系列连续式			
真空表转向 顺时针	 881VR-160 儿童	 881VR-200 成人	 881VR-300 成人	 882VR-160 儿童	 882VR-200 成人	 882VR-300 成人	 882VR-760 外科手术
真空表转向 逆时针	 881VR-160E 儿童		 881VR-300E 成人	 882VR-160E 儿童		 882VR-300E 成人	 882VR-760E 外科手术
数显式	 881VR-160D 儿童		 881VR-300D 成人	 882VR-160D 儿童		 882VR-300D 成人	 882VR-760D 外科手术
工作模式	3 种模式	3 种模式	3 种模式	2 种模式	2 种模式	2 种模式	2 种模式
OFF	√	√	√	√	√	√	√
CONT	√	√	√	√	√	√	√
INT	√	√	√	X	X	X	X
满负压量程	0~160 mmHg	0~200 mmHg	0~300 mmHg	0~160 mmHg	0~200 mmHg	0~300 mmHg	0~760 mmHg
真空表显示量程	0~160 mmHg	0~200 mmHg	0~300 mmHg	0~160 mmHg	0~200 mmHg	0~300 mmHg	0~760 mmHg
真空表精度	± 4%	± 4%	± 4%	± 4%	± 4%	± 4%	± 4%
间歇时间	通 16 秒, 断 8 秒	通 16 秒, 断 8 秒	通 16 秒, 断 8 秒	/	/	/	/
流量	>35 l/min (CONT) 7~9 l/min (INT)	>35 l/min (CONT) 7~9 l/min (INT)	>35 l/min (CONT) 7~9 l/min (INT)	>35 l/min	>35 l/min	>35 l/min	>35 l/min
重量	0.5 Kg			0.4 Kg			
尺寸	6.3" H × 3.15" W × 3.94" D / 16 × 8 × 10 cm			6.3" H × 3.15" W × 3.94" D / 16 × 8 × 10 cm			

SUCTION REGULATORS

负压吸引器

Solutions for Life

订购指南 Ordering Information



负压口

吸引口

00	OH	DH	DS	CH	PB
 无接头 1/8" NPT (F)	 Ohmeda® 接头 3111-VAC-NT2	 DISS 手动接头 3222-VAC-NT2	 DISS 六角接头 3102-VAC-NT2	 Chemetron® 接头 3103-VAC-NT2	 Puritan-Bennett® 接头 3114-VAC-NT2
FS	GS	BS	JIS	SIS	
 法式接头 3105-VAC-NT2	 德式接头 3116-VAC-NT2	 英式接头 3117-VAC-NT2	 日式接头 3108-VAC-NT2	 澳式接头 3209-VAC-NT2	

A	T	C	B	D
 无接头 1/8" NPT (F)	 带溢流保护杯 (配成套接头)	 带溢流保护杯 专用接头	 带 DISS 负压接头	 带软管接头 (5/16")

Ex: 882VR	- 300	E	- 00	- T
系列号 Series	量程 Measuring Range	负压表 Suction Gauge	负压口连接 Vacuum Connection	吸引口连接 Suction Connection
881VR: 连续/间歇 882VR: 连续式	160: 0~160 mmHg 200: 0~200 mmHg (仅适用于顺时针模式的负压吸引器) 300: 0~300 mmHg 760: 0~760 mmHg	空: 顺时针 E: 逆时针 D: 数显	00: 无接头 1/8" NPT (F) OH: 3111U (Ohmeda®) 系列接头 DH: 3222U (DISS手动) 系列接头 DS: 3102 (DISS六角) 系列接头 CH: 3103 (Chemetron®) 系列接头 PB: 3104 (Puritan-Bennett®) 系列接头 FS: 3105 (法式) 系列接头 GS: 3116 (德式) 系列接头 BS: 3117 (英式) 系列接头 JIS: 3108 (日式) 系列接头 SIS: 3109 (澳式) 系列接头	A: 无接头 1/8" NPT (F) T: 带溢流保护杯 (配成套接头) C: 带溢流保护杯专用接头 D: 带软管接头 (5/16") B: 带 DISS 负压接头

VENTURI SUCTION REGULATORS

Venturi 负压吸引器

Solutions for Life

880VS 系列 Venturi 负压吸引器 880VS Series Venturi Suction Regulator

负压表

- 2" 表盘, 读数清晰
- 不同的负压段, 采用不同的颜色标识
- 双刻度显示 (kPa / mmHg)

正压保护装置

- 减压阀提供正压保护
- 符合标准 ISO 10079-3 标准

调节旋钮

- 大旋钮, 容易调节负压压力
- 内置消音器, 降低噪声

接头

- 可附带各种医疗接头
- 型号后“XX”表示
空: 不带接头
OH: Ohmeda® 接头
DN: DISS 六角接头
DH: DISS 手旋接头
CH: 3103 (Chemetron®) 系列接头
PB: 3104 (Puritan-Bennett®) 系列接头
FS: 3105 (FS 法式) 系列接头
GS: 3106 (GS 德式) 系列接头
BS: 3107 (BS 英式) 系列接头
JIS: 3108 (JIS 日式) 系列接头
SIS: 3109 (SIS 澳式) 系列接头

Venturi 技术

- 使用正压气源创建一个大量负压
- 控制范围: -1 kPa ~ -80 kPa
- 保证稳定的真空压力

吸引口

- 兼容不同形式的接头,
可根据客户需求定制

溢流保护

- 防止废液集满后倒流

技术参数 Technical Specification

尺寸 (H x W x D)	90 x 90 x 60 mm
重量	490 g
负压范围	-1 kPa ~ -80 kPa
最大流量	> 25 L / min
动力气压 (空气/氧气)	300 ~ 500 kPa
真空控制	针阀控制 venturi
负压表量程	0 ~ -100 kPa 0 ~ 760 mmHg

880VS-760-00-A-T

Venturi 负压吸引器
空气, 带溢流保护杯

VENTURI SUCTION REGULATORS

Solutions for Life

Venturi 负压吸引器

订购指南 Ordering Information



00	OH	DH	DS	CH	PB
 无接头 1/8" NPT (F)	 Ohmeda® 接头 3111-OXY-NT2 3111-AIR-NT2	 DISS 手动接头 3222-OXY-NT2 3222-AIR-NT2	 DISS 六角接头 3102-OXY-NT2 3102-AIR-NT2	 Chemetron® 接头 3103-OXY-NT2 3103-AIR-NT2	 Puritan-Bennett® 接头 3114-OXY-NT2 3114-AIR-NT2
FS	GS	BS	JIS	SIS	
 FS 法式 3105-OXY-NT2 3105-AIR-NT2	 GS 德式 3116-OXY-NT2 3116-AIR-NT2	 BS 英式 3117-OXY-NT2 3117-AIR-NT2	 JIS 日式 3108-OXY-NT2 3108-AIR-NT2	 SIS 澳式 3209-OXY-NT2 3209-AIR-NT2	

A	T	TD	TH	H	D	N	F
 无接头 1/8" NPT (F)	 带溢流保护杯 (配成套接头)	 带溢流保护杯 (配 DISS 接头)	 带溢流保护杯 (配 DISS 手动接头)	 带软管接头 (5/16")	 带 DISS 负压接头	 带 NIST 接头	 带溢流保护杯 专用接头

Ex: 880VS	- 760	- 00	- A	- T
系列号 Series	量程 Measuring Range	负压口连接 Vacuum Connection	驱动气体 Driving Gas	吸引口连接 Suction Connection
880VS	760: 0~760 mmHg	00: 无接头 1/8" NPT (F) OH: 3111U (Ohmeda®) 系列接头 DH: 3222U (DISS手动) 系列接头 DS: 3102 (DISS六角) 系列接头 CH: 3103 (Chemetron®) 系列接头 PB: 3104 (Puritan-Bennett®) 系列接头 FS: 3105 (法式) 系列接头 GS: 3116 (德式) 系列接头 BS: 3117 (英式) 系列接头 JIS: 3108 (日式) 系列接头 SIS: 3109 (澳式) 系列接头	A: 空气 O: 氧气	00: 无接头 1/8" NPT (F) T: 带溢流保护杯 (配成套接头) TD: 带溢流保护杯 (配 DISS 接头) TH: 带溢流保护杯 (配 DISS 手动接头) H: 带软管接头 (5/16") D: 带 DISS 负压接头 N: 带 NIST 接头 F: 带溢流保护杯专用接头

SUCTION REGULATORS

负压吸引器

Solutions for Life

M 系列负压吸引器 M Series Suction Regulator



882 VRM

特点 Features

- 特有“设置档”，避免误操作
- 自动补偿式稳压器，输出负压稳定
- 设有正负压安全阀，具有正负压保护功能

负压发生器 Ejector Module



880VE-00/U

特点 Features

- 配合负压吸引器使用于麻醉呼吸机
- 带正压保护
- 带消声装置
- 最大负压值: 0 ~ 600 mmHg
- 负压吸入量: 25 L / min
- 噪音: 50 ~ 60 dBa
- 本体: 铝合金阳极氧化处理

溢流保护杯 Suction Trap

与负压吸引器配合使用,防止污物进入真空系统



EJECTOR SUCTION SOLUTION

射流负压吸引系统

Solutions for Life

射流负压吸引系统 Ejector Suction System



订购指南 Ordering Information

Ex: 881VG	- 300	E	- A	- 00	- T	- 1L	* 2
系列号 Series	量程 Measuring Range	指针旋转方式 Pointer Rotate Mode	驱动气体 Driving Gas	负压口接头 Vacuum Connection	吸引口接头 Suction Connection	集液瓶规格 Canister Volumn	集液瓶数量 Canister Quantity
881VG: 连续 / 间歇 882VG: 连续	160: 0~160 mmHg 200: 0~200 mmHg 300: 0~300 mmHg 760: 0~760 mmHg*	空: 顺时针 (美标) E: 逆时针 (ISO)	A: 空气驱动 O: 氧气驱动	00: 无接头 1/8" NPT (F) FDS: DISS 软管 接头 (USA) FNS: NIST 软管 接头 (ISO)	T: 带溢流保护杯 (配成套接头)	1L: 1L 1.5L: 1.5L 2.5L: 2.5L	1: 1 个集液瓶 2: 2 个集液瓶

*只适用于882VG系列)

负压口连接软管标准配置为 0.5 米, 如需其他规格, 敬请联系捷锐公司

DL 系列一次性废液收集袋组 DL Series Disposable Collection Jars

特点 Features

- 适用于医院处理病患废液的引流和储存
- 采用整体密封，带逆止阀与溢流阀，双重防止废气、废液进入患者与医院设备
- 采用自密封溢流过滤细菌阀，过滤细菌同时可自动阻断液体、停止负压，防止液体溢出；避免在传统浮头方式中，因气泡所造成的密封不稳定现象
- 采用环保材料制成，符合环境要求
- 可与医用滑块或移动吸引站支架搭配使用，单瓶抽吸、双瓶串接、四瓶串接和四瓶双抽吸，实现不同使用需求
- 搭配重复式集液瓶使用，可通过瓶体刻度读取液体容量
- 通过袋体上盖颜色和相关标识，指引正确连接



订购指南 Ordering Information

DL-2000B(L)	DL-2000W(L)	DL-1000B(L)	DL-1000W(L)	615-901(L)	615-902	615-903	615-904	615-905
废液收集袋，带溢流保护阀，2L (Φ6-8 软管接口)	废液收集袋，不带溢流保护阀，2L (Φ6-8 软管接口)	废液收集袋，带溢流保护阀，1L (Φ6-8 软管接口)	废液收集袋，不带溢流保护阀，1L (Φ6-8 软管接口)	集液瓶，2L，可重复使用	负压软管，0.75 m，带接头	负压软管，2 m，带接头	负压软管，3 m，带接头	负压软管，10 m，不带带接头

COLLECTION JARS

集液瓶

Solutions for Life

集液瓶 Medical Canisters

主要应用于医疗废液的收集,可与负压调节器配合使用。带溢流保护,防止废液集满后倒流。




SJ 系列重复式集液瓶 SJ Series Reusable Collection Jars

特点 Features

- 有 1 L, 1.5 L, 2.5 L 可供选择
- SJ-1000 (1 L) 瓶盖为铝合金,表面阳极化,旋盖式结构
- SJ-1500 (1.5 L) 和 SJ-2500 (2.5 L) 瓶盖为聚碳酸酯材质,自锁式结构
- 瓶身均为聚碳酸酯材质
- 带固定架,可悬挂于滑块槽内
- 可121°C 高温消毒,反复使用

使用示意图 Diagram



DJ 系列一次性集液瓶 DJ Series Disposable Collection Jars

特点 Features

- 有 0.85 L, 1 L, 2 L 可供选择
- 一次性使用

订购指南 Ordering Information

型号							
容量	1 L	1 L	1.5 L	2.5 L	0.85 L	1 L	2 L
负压接口	DISS	软管	软管	软管	软管	软管	软管
人体连接	软管	软管	软管	软管	软管	软管	软管

MEDICAL WALL SLIDE, CANISTER STATION, SUCTION HOSE

Solutions for Life

医用滑块、吸引站支架、吸引管

医用滑块 Medical Wall Slide

- 用于悬挂集液瓶、空氧混合器等



SJ-CLP
滑杆安装, (Φ8~20)



CLP-D40-45
滑杆安装, (Φ12~40)



CLP-D30
滑杆安装, (Φ10~30)



3910-Sld
设备带式滑块



3820-Sld
墙式滑块



吸引站支架 Canister Station

- 用于悬挂和支撑集液瓶
- 带五个脚轮, 可锁紧定位
- 可悬挂 1 ~ 4 个集液瓶
- 入口连接: DISS 或软管接头



DISS 接头

软管接头



810-00(DH) / 810-00(HB)

吸引管 Suction Hose

型号 Model	规格说明 Specification	材质 Material
ST6-4	Ø6 (1/4") x 4 m, 带吸引头	食品级 PVC
ST6-100	Ø6 (1/4") x 100 m, 不带吸引头	食品级 PVC
ST8-4	Ø8 (5/16") x 4 m, 带吸引头	食品级 PVC
ST8-160	Ø8 (5/16") x 160 m, 不带吸引头	食品级 PVC



DISPOSABLE BACTERIA FILTERS

过滤器

Solutions for Life

过滤器 Disposable Bacteria Filters



- 阻水过滤型, 防止污染物和废液进入负压吸引器和真空系统
- 采用 PVDF 过滤材料, 过滤病毒和细菌, 防止病菌污染
- 外壳: 吸入口为半透明的医用塑料, 负压口为白色医用塑料, 视觉上区分吸入口和负压口, 预防连接错误
- 过滤面积: 30 cm²
- 过滤精度: 0.22 μm, 0.45 μm
- 吸入口连接: Φ6 ~ Φ10 软管
- 负压口连接: Φ6 ~ Φ10 软管, 1/8" NPT
- 操作温度上限: 60°C (140°F)
- 工作压力: -100 kPa ~ 100 kPa






F11-HB




F11-NT2/HB



F11-HB



F11-NT2/HB



型号 Model	产品描述 Description
F11-NT2 / HB-0.45	阻水型, 吸入口连接: Φ6 ~ Φ10 软管, 负压口连接: 1/8" NPT, 过滤精度: 0.45 μm
F11-HB-0.45	阻水型, 吸入口连接: Φ6 ~ Φ10 软管, 负压口连接: Φ6 ~ Φ10 软管, 过滤精度: 0.45 μm



医用供气系统及器械总览

- 医用供气系统整体解决方案
- 气源设备
- 供气监控系统
- 阀箱及压力控制箱
- 设备带及终端
- 氧气治疗器械
- 负压治疗器械
- 医用附件
- 呼吸护理



医用汇流排

- 半自动切换气体汇流排
- 全自动切换表显式气体汇流排
- 全自动切换数显式气体汇流排
- 全自动切换低温液体钢瓶汇流排
- 汇流排附件



医用终端、设备带

- 分体式终端
- 一体式终端
- 设备带
- 壁画式终端箱
- 附件



GM100M 系列报警系统

- GM100M-A
- GM100M-C
- GM100M-D



医用生殖中心供气系统整体解决方案

- GMH系列高纯气体全自动汇流排
- P42 系列不锈钢二级减压阀组
- 3816 系列高纯气体不锈钢终端
- 高纯气体低压不锈钢减压器



救护车供气系统整体解决方案

- 减压器
- 气体控制面板
- 三通接头
- 供气终端
- 气体胶管
- 氧气吸入器
- 医用耗材
- 单一气源监控器



呼吸照护系列产品

- 空氧混合器
- 智能雾化系统
- 集成压电式雾化器
- 震动网筛雾化器
- 手持压电式雾化器
- 多功能全效喷雾罐
- 储雾罐
- 负压废液收集袋组
- 麻醉、呼吸管路
- 成人人工肺



麻醉呼吸管路

- 成人型麻醉呼吸管路
- 儿童型麻醉呼吸管路



681 系列鼻塞导管



捷锐智联云



G-Smart 成人人工肺



Nebucare 集成压电式雾化器

您可以通过以下 2 种方式了解更多相关目录

- 1、直接联系捷锐公司告诉我们你所感兴趣的目录
- 2、登入我们的网站注册帐户,即可查看并下载目录

如果您想了解我们全部的医疗产品,敬请访问我们的网站: www.gentec.com



北京办事处(华北地区)

电话: 010-85367028

传真: 010-85367028

地址: 北京市朝阳区常营么家店路2号院

2号楼1单元702

成都办事处(西南地区)

电话: 028-85085744

传真: 028-85081044

地址: 成都市武侯区武侯大道双楠段100号

月光诚品3栋9楼908号

青岛办事处(山东地区)

电话: 0532-66776940

传真: 0532-66776941

地址: 青岛市市南区福州南路19号

3号楼2404室

深圳办事处(华南地区)

电话: 0755-22678552

传真: 0755-22678553

地址: 深圳市南山区西丽南路留仙大道交汇处

众冠西郡园1栋A-11C

西安办事处(西北地区)

电话: 029-88216277

传真: 029-88816318

地址: 西安市雁塔区南二环西段154号

易和蓝钻办公楼一单元10层04室

武汉办事处(华中地区)

电话: 027-88121829

传真: 027-88122039

地址: 武汉市武昌区名邸公馆

A区3栋2单元1501室



捷锐企业(上海)有限公司

GENTEC (SHANGHAI) CORPORATION

上海市松江区文吉路499号, 201616

电话: 021-67727722

传真: 021-67727754

网址: www.gentec.com

电子邮件: info@gentec.com.cn



Genstar Technologies Company Inc.

4525 Edison Avenue, Chino, CA 91710, USA

Tel: 909-606-2726

Fax: 909-606-6485

www.gentec.com



关注微信公众号“捷锐悦呼吸”

随时了解更多新品发布、专业产品知识、展会活动等

捷锐——为您提供医用供气系统整体解决方案